

Anahtarlamalı Ray Tipi Güç Kaynağı



Green Power

Genel Özellikler

- Ortalama Arıza Ömrü 230,000-300,000 Saat
- Yüksek Verimlilik
- %100 Tam Yükleme Testlerinde Başarılı
- Yerleşik Hat Filtresi
- MOSFET Dizaynı
- Kısa devre Koruması
- Aşırı Gerilim Koruması
- Aşırı Yük Koruması

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ AKIMI	GÜÇ	FIYAT (\$)
-------	---------------	---------------	-------------	-----	------------

NL Serisi Tek Çıkışlı Ray Tipi Anahtarlamalı Güç Kaynakları

NL1040D-12	180~264VAC	+12V ±10%	3.33A	40W	22
NL1050D-24	180~264VAC	+24V ±10%	2.1A	50W	20
NL1060D-12	180~264VAC	+12V ±10%	5A	60W	30
NL1072D-24	180~264VAC	+24V ±10%	3A	72W	28
NL1100D-24	180~264VAC	+24V ±10%	4.1A	100W	30
NL1150D-24	180~264VAC	+24V ±10%	6.25A	150W	40
NL1240D-12	180~264VAC	+12V ±10%	16.6A	240W	65
NL1240D-24	180~264VAC	+24V ±10%	10A	240W	60
NL1480D-24	180~264VAC	+24V ±10%	20A	480W	120

LP Serisi Ekonomik Ray Tipi Tek Çıkışlı Anahtarlamalı Güç Kaynakları

LP1020D-05S	90~264VAC	+5V ±10%	4A	20W	25
LP1025D-12S	90~264VAC	+12V ±10%	2.1A	25W	25
LP1025D-24S	90~264VAC	+24V ±10%	1A	25W	20

LP1040D-05S	90~264VAC	+5V ±10%	8A	40W	30
LP1050D-12S	90~264VAC	+12V ±10%	4.2A	50W	25
LP1050D-24S	90~264VAC	+24V ±10%	2.1A	50W	25

LP1100D-12M	90~264VAC	+12V ±10%	8.3A	100W	35
LP1100D-24M	90~264VAC	+24V ±10%	4.2A	100W	35
LP1100D-48M	90~264VAC	+48V ±10%	2.1A	100W	40

LP1150D-12MA	90~264VAC	+12V ±10%	12.5A	150W	45
LP1150D-24MA	90~264VAC	+24V ±10%	6.25A	150W	42
LP1150D-36MA	90~264VAC	+36V ±10%	4.16A	150W	50
LP1150D-48MA	90~264VAC	+48V ±10%	3.1A	150W	50

LP1300D-24M	90~264VAC	+24V ±10%	12.5A	300W	70
LP1300D-36M	90~264VAC	+36V ±10%	8.3A	300W	80
LP1300D-48M	90~264VAC	+48V ±10%	6.25A	300W	80

LP1500D-12M	90~264VAC	+12V ±10%	37.5A	500W	140
LP1500D-24M	90~264VAC	+24V ±10%	20.8A	500W	140
LP1500D-36M	90~264VAC	+36V ±10%	13.9A	500W	150
LP1500D-48M	90~264VAC	+48V ±10%	10.4A	500W	150

LPF1960D-24CENDA	90~264VAC	+24V ±10%	40A	960W	300
LPF1960D-36CENDA	90~264VAC	+36V ±10%	26.6A	960W	350
LPF1960D-48CENDA	90~264VAC	+48V ±10%	20A	960W	350
LPF1960D-100CENDA	90~264VAC	+100V ±10%	9.6A	960W	400
LPF1960D-250CEN	90~264VAC	+250V ±10%	3.84A	960W	400

RPH Serisi Akım, Voltaj ve Sıcaklık Göstergeli Ray Tipi Güç Kaynakları

RPH1120D-12CED	90~264VAC	+12V ±10%	10.0A	120W	140
RPH1120D-24CED	90~264VAC	+24V ±10%	5A	120W	140
RPH1120D-48CED	90~264VAC	+48V ±10%	2.5A	120W	140

RPH1240D-24CED	90~264VAC	+24V ±10%	10A	240W	200
RPH1240D-36CED	90~264VAC	+36V ±10%	6.7A	240W	200
RPH1240D-48CED	90~264VAC	+48V ±10%	5A	240W	200

RPH1480D-24CED	90~264VAC	+24V ±10%	20A	480W	320
RPH1480D-36CED	90~264VAC	+36V ±10%	13.3A	480W	320
RPH1480D-48CED	90~264VAC	+48V ±10%	10A	480W	320

LPF1960D-24CED	90~264VAC	+24V ±10%	40A	960W	480
LPF1960D-36CED	90~264VAC	+36V ±10%	26.6A	960W	480
LPF1960D-48CED	90~264VAC	+48V ±10%	20A	960W	480